



Rollwand

Flexibilität

Komfort

Planungsfreiheit

Wohnraumkomfort

MONOSLIDE 80

- **Flexibilität durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten**
- **thermisch getrenntes, hoch isoliertes Aluminiumsystem**
- **Elementwinkel: von 90° bis 270° möglich**
- **Elementbreite: bis maximal 1500 mm**
- **Elementhöhe: bis maximal 2800 mm**
- **Glasdicken bis 62 mm**

Monoslide vereint Funktionalität und Flexibilität in einzigartiger Weise: unbegrenzte Öffnung, auch um Kurven und Ecken, auf einer einzigen Schiene ohne Schwelle mit absolutem Wohnraumkomfort.

Bei diesem thermisch getrennten, hoch isolierten System lässt sich eine unbeschränkte Anzahl Flügel zur Seite schieben und weiter, bis in einen Parkraum, dort wo Platz ist. Dies lässt sich kombinieren mit einer Drehtür für den alltäglichen Zugang. Die Möglichkeit, mit den Flügeln auch um Ecken von 90° bis 270° zu fahren, erlaubt vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Die Abdichtung oben und unten erfolgt durch die speziell konzipierte Extenderdichtung, die über die Verriegelung der Elemente ausgelöst wird.



Die Rollwand-Elemente lassen sich einzeln verschieben – auch über Eck. Zwischen den einzelnen Elementen ist jeder Winkel von 90° bis 270° realisierbar.



MONOSLIDE 80

Die schlanke und diskrete Bodenschiene ermöglicht absolut schwellenlose Anwendungen.



Um die Abdichtung der Einzelnen Elemente in Wohnraumqualität zu erreichen sind die einzelnen Rollwand-Elemente mit der speziell entwickelten Extender-Dichtung ausgestattet, welche beim Verriegeln nach oben und unten abdichtet.



Die Elemente laufen unten mit hochwertigen, kugelgelagerten Rollenwagen, auf einer natureloxierten Laufschiene in den dafür vorgesehenen Parkraum, oder auch hinter eine Mauer.



Einsatzbereiche:

- Wohnraum
- Wintergarten
- Gastronomie
- Laden

- Elementstärke 79 mm
- Thermische Trennung 36 mm
- Flügelgewicht pro Element maximal 100 kg
- Extender-Dichtung für Elementabdichtung nach oben und unten, in Wohnraumkomfort
- Farbenvielfalt