



Schiebewand

Komfort

Individualität

Wohnraumkomfort

THERMOSLIDE 80

- **Thermisch getrenntes und hoch isoliertes Aluminiumsystem**
- **Abdichtung oben und unten durch Extenderdichtung**
- **Thermische Trennung: 38 mm**
- **Ausführung: 1-, 2- oder 3-gleisig**
- **Elementstärke: 79 mm**
- **Elementbreite: bis 2800 mm pro Flügel**
- **Elementhöhe: bis 2800 mm**
- **Flügelgewicht: bis 350 kg**
- **Glasdicken bis maximal: 62 mm**

Das wärmegeämmte und hoch-isolierte Schiebeseystem eignet sich optimal für Wohnraumabschlüsse im hohen Wohnkomfort. Sicher vor Wind und Wetter genießen Sie Wärme und Behaglichkeit hinter Ihrer Verglasung. Grossflächige Schiebeflügel sorgen für einen maximalen Ausblick sowie maximale Öffnung. Sie können auf bis zu drei Gleisen alle Elemente beweglich halten, oder einzelne Elemente hinter einem Festelement oder einer Mauer parkieren. Die flexible Glasaufnahme ermöglicht das Einsetzen von 3-fach-Verglasung, für die sich das hoch isolierte Rahmenprofil besonders eignet.



Mit der Kombination aus grossen Glasansichten, hoher Wärmedämmung und flacher Schwelle empfiehlt sich Thermoslade 80 als Wohnraumabschluss ebenso wie im Wintergarten, oder in der Gastronomie.



THERMOSLADE 80

Die Elemente laufen unten mit hochwertigen Edelstahllaufrollen, auf einer Edelstahllaufschiene – ein ruhiges und leichtes Gleiten. Das System ist in 1- bis 3-gleisiger Ausführung erhältlich; so können mehr als 10 Meter geöffnet oder geschlossen werden.



Um die Abdichtung der Schiebeflügel in Wohnraumqualität zu erreichen sind die einzelnen Schiebeelemente mit der speziell entwickelten Extender-Dichtung ausgestattet, welche beim Verriegeln nach oben und unten abdichtet.



Anders als bei Hebe-Schiebetüren wird nicht mit grossem Hebel und viel Kraft der ganze Flügel angehoben bzw. abgesenkt um die Abdichtung in Stellung zu bringen: ein kleiner Griff genügt um beim Schliessen die Extender-Dichtung auszufahren.



Einsatzbereiche:

- Wohnraum
- Wintergarten
- Laden
- Restaurant